

CAT 330GC KOPARKA GĄSIENNICOWA



Numer ref.:	FGML20108
Typ pojazdu	Koparki gąsienicowe
Marka	CAT
Data I rej. / Rok prod.	2022
Przebieg	1987 mth
Moc	205 KM
Kolor nadwozia	żółty
VIN	CAT00330CTML20108

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna	29500 kg
-------------	----------

INFORMACJE DODATKOWE

Moc użyteczna - ISO 9249	150 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN)	204 KM (metryczne)
Model silnika	Cat® C7.1
Moc silnika - ISO 14396:2002	151 kW
Moc silnika - ISO 14396 (DIN)	205 KM (metryczne)
Średnica cylindra	105 mm
Skok tłoka	135 mm
Pojemność skokowa	7.01 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel	Do stężenia B20 ¹
Normy emisji	Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (1)	Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.

Uwaga (2)

¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń^{**}: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.

Maksymalna głębokość kopania	7260 mm
Wysięgnik	Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale)
Ramię	Zasięg 3,2 m (10'6")
Łyżka	O dużej obciążalności 1,54 m ³ (2,01 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża	10690 mm
Maksymalna wysokość skrawania	10020 mm
Maksymalna wysokość wyładunku	6930 mm
Minimalna wysokość wyładunku	2280 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp)	7100 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie	6030 mm
Siła kopania łyżki - ISO	179 kN
Siła kopania ramienia - ISO	126 kN

Z NIEMIEC, IDEALNY STAN, GOTOWA DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.